










三防手持终端 SAM-061T



- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 
Android | 
IP65 | 
GPS | 
大容量电池 | 
蓝牙 |
| 
一维码 | 
二维码 | 
NFC | 
3G/4G
WIFI | |

功能特点

- 支持Android系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备5000mAh大容量电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS定位系统，定位更准确；
- 具备前置200万，后置800万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



可选配件



蓝牙手持枪



充电底座



车载支架



绑带

规格参数

基本参数	
外观尺寸	185 x 93 x 20.7mm
整机重量	裸机380g
整机颜色	黑色
显示屏	6寸IPS屏 16:9, 分辨率720*1280
触控屏	康宁大猩猩5点电容屏, G+F
摄像头	前置2.0MP+后置8MP
I/O接口	Micro USB 2.0 x 1、 SIM Card x 1、 TF Card x 1、 4Pin 机器底部 x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2.5A
GPS导航	U-blox NEO-7模块, 支持GPS

性能参数	
CPU	MT8735A
操作系统	Android 8.1
内存	2GB/4GB LPDDR3
存储容量	32GB/64GB

电池性能	
电池容量	3.7V/5000mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约8小时

数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频, IEEE 802.11(a/b/g/n)
Bluetooth	BT4.1 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	CMCC 5M : LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA : 1/2/5/8 TD-SCDMA : 34/39 GSM : 2/3/5/8

工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%, 不凝结
防护等级	IP65

可选模块	
NFC	支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ mifare 协议, 读卡距离: 4cm
一维码	Honeywell N4313 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
二维码	Honeywell N3680 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s

应用领域

具有RFID超高频技术的手持终端应用广泛, 可满足零售、仓储物资管理、金融、快递、医疗等领域的应用。



仓储管理



商场超市



快递行业



电力巡检