



产品特性

- ◆ PICMG 1.0规格全长卡
- ◆ Intel® B75芯片组
- ◆ 支持双通道DDR3 DIMM内存至16G
- ◆ 2*Intel网口, 6*USB, 4*串口

产品规格

CPU	支持2/3th Intel Core i3/i5/i7,Pentium/Celeron Processors,LGA1155 CPU Socket
系统芯片组	Intel BD82B75
系统内存	2*240-pin DDR3 DIMM内存插槽, 最大支持16GB
以太网	2*10/100/1 000Mbps 网络接口
BIOS	8MB AMI SPI
I/O 接口	4*SATA , 1*PS/2 KB&MS, 1*LPT, 1*VGA, 6*USB, 2*LAN, 1*SIM (可选购)
扩展总线	1个标准的PICMG1.0规范扩展总线 (32位PCI总线、16位ISA总线)
音频	HD Audio,支持 Line_Out/Line_In/MIC
串口	2*RS-232 (COM2可选RS-485功能)
电子盘接口	1*mPCIe
看门狗	256级, 可编程时间到中断、时间到事件复位
GPIO	8 路 GPIO
温度	工作温度: 0 to 60°C, 存储温度: -40 to 85°C
工作湿度	5%~95%,非凝结状态
输入电源	AT/ATX
尺寸	338mm (13.3")*122mm (4.8")

订货信息

型号	说明
EB-830-B75-XX	Full Size PICMG 1.0 supports LGA 1155 Intel® Core™/Pentium®/Celeron®, Intel®B75, 双网, 4*串口, 6*USB